


# IP-видеокамеры

С фиксированным объективом

Июнь 2023

Цены в рублях










Модель		Разрешение	Описание	Розничная цена
GTI-23DWFIR		2 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f=2.8 mm / 3.6 mm, <b>встроенный микрофон</b> , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø96x91 mm	3 024
GTI-56DFIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аудио-вход RCA, CMOS, H.264/H.265/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 2ИК (25м), <b>SD Slot</b> , DC12V 700mA, POE, - 45°C, 96x91 mm	4 904
GTI-57DFIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аудио-вход RCA, <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 2ИК (25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 136x148 mm	6 560
GTI-87DFIR		8 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 8 Мрх, 3840*2160@30fps, f= 2.8 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 2ИК (25м), DC12V 700mA, POE, металл, - 45°C, 136x148 mm	7 584
GTI-23WFIR		2 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 20ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 158x76x73 mm	2 680
GTI-57WFIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, CMOS, WDR, 2592*1944@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , <b>SD Slot</b> , H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, ICR, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 171x73x73 mm	6 720
GTI-87WFIR		8 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 8 Мрх, CMOS, WDR, 3840*2160@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , <b>SD Slot</b> , H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, ICR, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 171x73x73 mm	9 600
GTI-43MA		4 Мрх	Миниатюрная IP камера, 2.8 mm, 4 Мрх, 2616*1964@30fps, H.265/H.265+/H.264/H.264+/ JPEG /AVI, 2D/3D DNR, WDR, <b>встроенный микрофон</b> , <b>microSD</b> , <b>WiFi</b> , DC 12V 500mA, 36x33mm	4 672
GTI-40FE		4 Мрх	IP видеокамера уличная (IP66) купольная «рыбий глаз», металл, 4 Мрх, 2616 (H)*1964 (V), f= 1.1mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , дуплексное аудио, <b>WiFi</b> , <b>SD Slot</b> , Alarm, CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 3ИК (15м), DC12V 550mA, POE, металл, - 20°C, 120x49 mm	8 048

Объектив с переменным фокусом				
GTI-23DWWIR		2 Мрх	IP видеочамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 24ИК (до 30м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, Ø119x98 mm	4 096
GTI-23DWWAF		2 Мрх	IP видеочамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 24ИК (до 30м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, Ø119x98 mm	5 440
GTI-57DVIR		5 Мрх	IP видеочамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 24ИК (30м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 119x98 mm	7 200
GTI-57DVAF		5 Мрх	IP видеочамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 2ИК (25м), DC12V 750mA, POE, SD Slot, - 45°C, 126x108 mm	8 096
GTI-87DVAF		8 Мрх	IP видеочамера уличная (IP67) купольная, металл, 8 Мрх, 3840*2160 @30fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 2ИК (25м), DC12V 750mA, POE, SD Slot, - 45°C, 126x108 mm	9 600
GTI-23WVIR		2 Мрх	IP видеочамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 4ИК (до 40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	4 600
GTI-23WVAF		2 Мрх	IP видеочамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, ICR, 4ИК (до 40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	5 128
GTI-57WVIR		5 Мрх	IP видеочамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, 2880*1620@30fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	7 200
GTI-57WVAF		5 Мрх	IP видеочамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, 2592*1944@30fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, слот под <b>microSD</b> -до 512 Гб + 4.8Гб встроенной памяти, <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 179x90x90 mm	11 040





GTI-87WVAF		8 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 8 Мрх, 3840*2160@30fps, <b>MotorZoom</b> f= 2.7-13.5 mm, <b>встроенный микрофон</b> , слот под <b>microSD</b> -до 512 Гб + 4Гб встроенной памяти, <b>аналитика</b> , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, ICR, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 268x95x88 mm	12 880
<b>PTZ IP видеокамеры</b>				
GTI-SD204VIR		2 Мрх	PTZ IP видеокамера Speed Dome, 2 Мрх, CMOS Sensor, 1920*1080P, 4X оптический Zoom (2.8mm-12mm), предустановки, 6ИК (45 м.), IP67, PTZ-355° гориз./70° верт., PoE грозозащита, DC12V/3A, настенный кронштейн в комплекте, - 45°C, Ø140x130 mm.	8 000
GTI-SD504VIR		5 Мрх	PTZ IP видеокамера Speed Dome, 5 Мрх, CMOS Sensor, 2592x1944P, 4X оптический Zoom (2.8mm-12mm), предустановки, 6ИК (45 м.), IP67, PTZ-355° гориз./70° верт., POE грозозащита, DC12V/3A, настенный кронштейн в комплекте, - 45°C, Ø140x130 mm.	8 800
GTI-PTZ95			Пульт управления PTZ IP-камерами, монитор 5" HD LED 800*480, поддержка ONVIF 2.4, HDMI 1024x768/1280x720/1920x1080, 1xRJ45 10/100, 1xUSB2.0, клавиатура/джойстик 3D, DC 12V2A, 260x160x48мм	14 560
<b>HD-видеокамеры</b>				
<b>С фиксированным объективом</b>				
GT-D2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, внутренняя, пластик, (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 20°C, Ø84x69 mm	1 240
GT-D2200AIR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, внутренняя, металл / пластик (IP65), (AHD/CVI/TVI), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, <b>встроенный микрофон</b> , <b>АоС</b> , ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 25°C, Ø107x83 mm	1 840
GT-DM2200IR		2 Мрх	Миниатюрная HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=3.6 mm, 12ИК (до 15м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø60x57 mm	2 000
GT-DW2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, 18ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø93x74 mm	2 015
GT-DW5200IR		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 mm / 3.6 mm, 18ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø93x74 mm	2 872



GT-W2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, 20ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 45°C, 158x76x73 mm	2 064
GT-W5200IR		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 mm / 3.6 mm, 20ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 45°C, 158x76x73 mm	2 912
<b>Объектив с переменным фокусом</b>				
GT-DW2200IRV		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 - 12 mm, 36ИК (до 30м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø131x93 mm	2 880
GT-DW5200IRV		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 - 12 mm, 24ИК (до 30м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø131x93 mm	4 240
GT-W2200IRV		2 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 - 12 mm, 42ИК (до 40м), DC12V 500mA, - 45°C, 211x92x90 mm	3 168
GT-W5200IRV		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, ICR, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 - 12 mm, 6ИК (до 60м), DC12V 500mA, - 45°C, 211x92x90 mm	3 832
GT-PTZSDK80			Пульт управления PTZ камерами, джойстик 3D, RS485, Pelco-D/P, дистанция до 1200 м., до 128 устройств, LCD-дисплей, DC 12V500mA, 220x130x10мм	6 848
<b>NVR видеорегистраторы</b>				
GTR-IP91L			9 - канальный IP видеорегистратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711, ADPCM), разрешение до 8Мп/вх.поток 80Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), RJ45 10/100Мб, DC12V/3A, 260x230x43мм	4 112

GTR-IP161L		16 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ ADPCM), разрешение до 8Мп/вх.поток 120Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), RJ45 100/1000Мб, DC12V/3А, 260x230x43мм	5 608
GTR-IP91PL		9 - каналный IP видеореги­стратор, <b>4 POE</b> , H.265(+)/264(+) (аудио G.711, ADPCM), разрешение до 8М/вх.поток 80Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 50Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), 1xRJ45 10/100М, DC52V/1.6А, 260x230x43мм	6 000
GTR-IP161PL		16 - каналный IP видеореги­стратор, <b>16 POE</b> , H.265(+)/264(+) (аудио G.711U/A), разрешение до 8Мп/вх.поток 120Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 100Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), 9xRJ45 10/100Мб, AC100-240V, 310x295x46мм	14 720
GTR-IP164PL		16 - каналный IP видеореги­стратор, <b>16 POE</b> , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 8М/вх.поток 130Мб, аудио RCA*1вх/ 1вых, интерком, трев.вх/вых – 16/4, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, <b>4*SATA</b> (max.8Тб), eSATA, RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 439x367x69мм	31 256
GTR-IP322PL		32 - каналный IP видеореги­стратор, <b>16 POE</b> , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12М/вх.поток 320Мб, аудио RCA*1вх/ 1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, <b>2*SATA</b> (до 10Тб), RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 380x316x51мм	22 880
<b>XVR гибридные видеореги­страторы</b>			
GTR-X41L		4 - каналный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 4 видео + 1 аудио (4xАоС), (АHD/CVI/TVI/CVBS/IP), H.265/H.264 (аудио G.711), режимы-аналог: 4*5Мп / гибри­д: 2*HD(5Мп)+4*IP(макс.2Мп), аудио RCA*1вх/1вых, VGA/HDMI@1080P, ONVIF, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, RS485, 1* SATA до 8Тб, RJ45 10/100, DC12V/2А, 260x215x43мм	3 840
GTR-X41L-4K		4 - каналный гибридный видеореги­стратор, 4К-N 4 видео + 2 аудио (4xАоС), H,265(+)/ H.264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 4*(АHD/CVI/TVI: 8М) + 2*IP (до 5М); / гибри­д: 2*HD(8М)+7*IP(5М) / IP: 16*(5М, вх.поток до 48Мб), аудио RCA*2вх/1вых, трев.вх/вых-4/1, VGA/HDMI@1080P/BNC, 2*USB 2.0, RS485, 1*HDD до 8Тб, RJ45 10/100, DC12V/2А, 260x215x43мм	4 240

GTR-X81L		8 - каналный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 8 видео + 2 аудио (8xАоС), (АHD/СVІ/ТVІ/СVBS/ІP), Н.265(+)/264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 8*5Мп/ гибри­д: 2*HD(5Мп)+7*ІP(макс.5Мп), аудио RСА*2вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, VGA/НDМІ@1080P/ВNС, 2*U­SB 2.0, RS485, 1*SАTА до 8Т6, RЈ45 10/100, DC12V/2А, 260x215x43мм	4 432
GTR-X81L-4K		8 - каналный гибридный видеореги­стратор, 4К-N 8 видео + 6 аудио (8xАоС), (АHD/СVІ/ТVІ/СVBS/ІP),Н.265(+)/Н.264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 8*8Мп + 4*ІP 8М/ гибри­д: 2*HD(8Мп) +12*ІP(макс.8Мп) и др. (замена по 2камеры)/ ІP: 16*8Мп (вх.поток до 80Мб), аудио RСА*6вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, VGA@1080P/НDМІ@4К/ВNС, 2*U­SB 2.0, RS485, 1*SАTА до 8Т6, RЈ45 10/100, DC12V/2А, 260x230x43мм	7 664
GTR-X161L		16 - каналный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 16 видео + 2 аудио (16xАоС), (АHD/СVІ/ТVІ/СVBS/ІP), Н.265(+)/264(+) , (аудио G.711), режимы-аналог: 16x(TVІ/АHD:5М, АHD/ТVІ/СVІ:4М и др.) / гибри­д: 2xHD(5М)+14xІP(8М), аудио RСА*2вх/1вых, VGA/НDМІ@1080P/ВNС, 2xU­SB 2.0, RS485, 1*SАTА до 8Т6, RЈ45 10/100, DC12V/2А, 260x230x43мм	8 320
GTR-X161L-2K		16 - каналный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 16 видео + 6 аудио (16xАоС), (АHD/СVІ/ТVІ/СVBS/ІP), Н.265(+)/264(+) (аудио G.711), режимы -аналог 16*5М / гибри­д 2*5М+14*ІP 8М, аудио RСА*6вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, 1080P@ VGA/НDМІ/ВNС, ONVІF, P2P Bitvision/ІPEYE, 2*U­SB 2.0, RS485, 2xSАTА (макс.2x8Т6), RЈ45 10/100, DC12V/4А, 310x295x46мм	10 080

### Сетевые коммутаторы PoE









GTN-0460P		4 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) , 6xRJ45 / 4 x PoE, 10/100Mbps, бюджет не более 60W, грозозащита, AC110-240V, 220x140x40 мм	2 480
GTN-08120P2U		8 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3af/at 8xPoE 10/100/1000+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 120Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 220x140x40 мм	4 000
GTN-16240P2U		16 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) ,16xRJ45 / 16xPoE+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 240Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 290x200x44 мм	10 224
GTN-24370P4UF		24 POE, сетевой управляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) , 24xRJ45 / 24xPoE + uplink 4x10/100/1000 + 4SFP, 1, общий бюджет PoE 370Вт., крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 441x300x44 мм	25 584









GTN-S115PoE		PoE - сплиттер (разделитель), 1xRJ45, PoE до 15,4 Ватт, 10/100Mbps, IEEE802.3af., 12VDC	552
GTN-ISP (B/W)		Комплект: сплиттер + инжектор, пассивный, 12VDC, цвета: (B) чёрный / (W) белый	86

### Передача видеосигнала во витой паре







GTP-PH4V-C		Приемопередатчик по витой паре. Комплект 2 шт (BNC / под винт), до 4 Мрх, пассивный: АHD - 720P: 350m, 1080P: 200m, 4MP: 200m, CVI - 720P: 400m, 1080P: 250m, 4MP: 230m, TVI - 720P: 250m, 1080P: 250m, 4MP: 230m	168
GTP-PH5V-C		Приемопередатчик по витой паре. Комплект 2 шт (BNC / зажим), до 8 Мрх, пассивный: АHD - 720P: 300m, 1080P: 250m, 4/5MP: 200m, CVI / TVI - 720P: 300m, 1080P: 250m, 4/5MP: 200m, 4K: 150m	192
GTP-PH5V-CB		Приемопередатчик по витой паре. Комплект 2 шт (внутри разъема BNC), до 5 Мрх, пассивный: АHD - 720P: 350m, 1080P: 200m, 4/5MP: 200m, CVI - 720P: 400m, 1080P: 250m, 4MP: 230m, TVI - 720P: 250m, 1080P: 250m, 4MP: 230m	152

### Аксессуары для видеонаблюдения



GAM-2		Высокочувствительный активный микрофон с постоянным коэффициентом усиления, диапазон частот 20-160 кГц, мониторинг площади от 5 до 50 м2., питание 6-14В, потребление не более 10мА.	230
BNC Male		BNC Male (папа) с клеммной колодкой, под винт	19,7
BNC premium		Разъем BNC premium (с пружиной под винт) накручивающийся, "позолота"	22,4
Разъем RCA		Разъем RCA Male, разъём с клемной колодкой, под винт	17,0
Гнездо DC		Гнездо DC 2.1-5.5-10 Female (мама) с клеммной колодкой, под винт	15,0
Штекер DC		Штекер DC 2.1-5.5-10 Male (папа) с клеммной колодкой, под винт	12,8
Штекер DC с кабелем		Штекер DC 2.1-5.5-10 Male (папа) с проводом 15см	11,9
		Водонепроницаемый разъем для DC/RCA, IP65	22,4

		Гермобокс для RJ45 соединений, IP68	18,4
		Гермобокс для BNC соединений, IP68	52,8
<b>Видеодомофоны</b>			
Видеодомофоны с разрешением 700ТВЛ			
GDP-041 (W)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение 320x240RGB, акриловая панель , кнопочное управление. Поддержка 2-х вызывных панелей. AC110-220В/DC 12 -300мА. 170x120мм. Цвет - белый.	4 270
GDP-042 (B / W)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 320x240 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА), 170x120мм, Цвет - (B) черный / (W) белый.	5 313
GDP-043 (S)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 320x240 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика (НО/НЗ). AC110-220В/DC 12-600мА. 170x120 мм. Цвет - серебристый.	4 930
GDP-071 (W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , кнопочное управление. Поддержка 2-х вызывных панелей. AC110-220В/DC 12 -300мА. 193x123мм. Цвет - белый.	5 418
GDP-072 (W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , сенсорное управление, детектор движения, часы, автоответчик. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА). 185x125мм. Цвет - белый.	6 038
GDP-073 (B / W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА). 212x144мм. Цвет - (B) черный / (W) белый.	6 958



GDP-CP01 (B / R / S)		Вызывная панель, PAL, 700ТВЛ. Угол обзора по горизонтали - 67°(±5%). ИК-подсветка (3 ик диода) дальностью - до 1 м. 12VDC от монитора, 160мА. 4-х проводная линия. Реле замка (перекидное НО/НЗ) до 1А, 30В DC. 122x41x23мм. Уголок и козырёк – в комплекте. -40оС... +50оС. Цвета: (B) чёрный / (R) медь / (S) серебро.	2 800
Видеодомофоны с разрешением 2 Мрх			
GDP-077AF (B / W)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, сенсорные кнопки, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x120 мм. Цвета: чёрный / белый	8 344
GDP-075AF (S)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 227x152 мм. Цвет: серебристый	9 723
GDP-076AF (B / W)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x120 мм. Цвета: чёрный / белый	9 849
GDP-076AFW (W)		Монитор 7". <b>Wi-Fi</b> . 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x120 мм. Цвет - белый	11 340
GDP-101AF (W)		Монитор 10". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорные кнопки, LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 256x180 мм. Цвет - белый	10 814

GDP-105AF (S)		<p>Монитор 10". 1080P/ 720P/ 960H, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорные кнопки, LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 300x187 мм. Цвет - серебристый.</p>	10 920
GDP-CP02AF (B/R/S)		<p>Вызывная панель, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 110°(±3%). ИК-подсветка (3 ИК диода) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 140x43x28 мм. Уголок и козырек в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвета: (B) чёрный / (R) красный / (S) серебро.</p>	4 238
GDP-CP03AF (G / S)		<p>Вызывная панель, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 110°(±3%). ИК-подсветка (3 ИК диода) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 140x43x28 мм. Уголок и козырек в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвета: (G) золото / (S) серебро.</p>	3 546
GDP-CP05AF-1		<p>Вызывная панель, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвет - серебро.</p>	4 312
GDP-CP05AF-2		<p>Вызывная панель на 2 абонента, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (4 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвет - серебро.</p>	4 340
GDP-CP05AF-3		<p>Вызывная панель на 3 абонента, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (4 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвет - серебро.</p>	4 410
GDP-CP05AF-4		<p>Вызывная панель на 4 абонента, AHD 2Мрх, 1080P. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (4 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. 40оС... +50оС.. Цвет - серебро.</p>	4 480

GDP-CP06AF-AC		<p>Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080P/CVBS. С встроенным контроллером и считывателем карт Mifare. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6 ИК диодов) - до 1 м. 12В, 170мА. (блок питания в комплекте). 4-х проводная подключение. Реле замка (перекидное НО/НЗ) - до 1А, 24В DC. Габариты - 134x48x19 мм, уголок в комплекте. -40оС... +50оС. Цвет - серебро.</p>	4 785
GDP-CP06AF-AC		<p>Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080P/CVBS. С встроенным контроллером, кодоборником и считывателем карт Mifare. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6ИК) - до 1 м. 12В, 170мА. (блок питания в комплекте). 4-х проводная подключение. Реле замка (перекидное НО/НЗ) - до 1А, 24В DC. Габариты - 134x48x19 мм, уголок в комплекте. -40оС... +50оС. Цвет - серебро.</p>	5 075