


IP-видеокамеры

С фиксированным объективом



Январь 2025

Цены в рублях

Модель		Разрешение	Описание	Цена 1
GTI-20DFIR		2 Мрх	IP видеокамера купольная, внутренняя, пластик, 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1080@30 fps, f=2.8 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 3ИК (до 25м), DC12V 500mA, POE, - 45°C, Ø107x85 mm	1 824
GTI-40DFIR		4 Мрх	IP видеокамера купольная, внутренняя, пластик, 4 Мрх, CMOS, DWDR, 4Мрх/1080P/720P@25 fps, f=2.8 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 3ИК (до 25м), DC12V 500mA, POE, - 45°C, Ø107x85 mm	2 184
GTI-80DWFIR		8 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 8Мрх/6Мрх -20 fps, 5Мрх/2Мрх -30 fps, f=2.8 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, HDR, IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø96x91 mm	3 768
GTI-23DWFIR		2 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f=2.8 mm / 3.6 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø96x91 mm	4 027
GTI-43DWFIR		4 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 4 Мрх, CMOS, DWDR, 4MP/1080P/720P@30 fps, f=2.8 mm / 3.6 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø96x91 mm	4 784
GTI-57DFIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, встроенный микрофон, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 2ИК (25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø96x91 mm	8 576
GTI-87DFIR		8 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 8 Мрх, 3840*2160@30fps, f= 2.8 mm, встроенный микрофон, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 2ИК (25м), DC12V 700mA, POE, металл, - 45°C, 136x148 mm	11 200
GTI-40WFIIR		4 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, пластик+металл, 4 Мрх, CMOS, DWDR, 4Мрх/1080P/720P@25 fps, f= 2.8 / 3.6 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 500mA, POE, - 45°C, 177x70x67 mm	2 880

GTI-80WFIR		8 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 8Мрх/6Мрх -20 fps, 5Мрх/2Мрх -30 fps, f= 2.8 / 3.6 mm, встроенный микрофон , H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, HDR, IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 177x70x67 mm	3 520
GTI-23WFIR		2 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 20ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 169x68x70 mm	4 008
GTI-43WFIR		4 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 4 Мрх, CMOS, DWDR, 4MP/1080P/720P@30 fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 20ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 169x68x70 mm	4 480
GTI-57WFIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, CMOS, WDR, 2592*1944@30fps, f= 2.8 / 3.6 mm, аналитика , H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, IR-Cut, 2ИК (до 25м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, 175x71x66 mm	8 650
GTI-87WFIR		8 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 8Мрх, CMOS, WDR, 3840*2160@30fps, f= 2.8/3.6 mm, встроенный микрофон , аналитика , SD-Slot, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, IR-C, 2ИК(до 25м), DC12V700mA, POE, -45°C, 175x71x66 mm	11 040
GTI-43MA		4 Мрх	Миниатюрная IP камера, 2.8 mm, 4 Мрх, 2616*1964@30fps, H.265/H.265+/ H.264/H.264+/ JPEG /AVI, 2D/3D DNR, WDR, встроенный микрофон , microSD , WiFi , DC 12V 500mA, 36x33мм	5 829
GTI-40FE		4 Мрх	IP видеокамера уличная (IP66) купольная « рыбий глаз », металл, 4 Мрх, 2616 (H)*1964 (V), f= 1.1mm , встроенный микрофон , аналитика , дуплексное аудио , WiFi , SD Slot , Alarm , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 3ИК (15м), DC12V 550mA, POE, металл, - 20°C, 120x49 mm	12 578


Объектив с переменным фокусом

GTI-23DWVIR		2 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 24ИК (до 30м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø119x98 mm	5 440
GTI-23DWVAF		2 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 24ИК (до 30м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø119x98 mm	5 680

GTI-43DWWIR		4 Мрх	IP видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), 4 Мрх, CMOS, DWDR, 4Мрх / 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 24ИК (до 30м), DC12V 700mA, POE, - 45°C, Ø119x98 mm	6 336
GTI-56DVIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 24ИК (30м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 119x98 mm	7 760
GTI-57DVAF		5 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 5 Мрх, 2592*1944@30fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, встроенный микрофон, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 2ИК (25м), DC12V 750mA, POE, SD Slot, - 45°C, 115x113 mm	12 008
GTI-87DVAF		8 Мрх	IP видеокамера уличная (IP67) купольная, металл, 8 Мрх, 3840*2160 @30fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, встроенный микрофон, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 2ИК (25м), DC12V 750mA, POE, SD Slot, - 45°C, 115x113 mm	13 763
GTI-23WVIR		2 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 4ИК (до 40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	5 440
GTI-23WVAF		2 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 2 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 4ИК (до 40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	7 440
GTI-43WVIR		4 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 4 Мрх, CMOS, DWDR, 1920*1080@30 fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, H.264/H.265/JPEG/AVI/MJPEG, IR-Cut, 4ИК (до 40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	7 014
GTI-56WVIR		5 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, 2880*1620@30fps, f= 2.8-12 mm, аудио-вход RCA, CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 211x92x90 mm	8 320
GTI-57WVAF		5 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 5 Мрх, 2592*1944@30fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, аудио-вход RCA, слот под microSD -до 512 Гб + 4.8Гб встроенной памяти, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 179x90x90 mm	12 797

GTI-87WVAF		8 Мрх	IP видеокамера уличная, цилиндрическая, металл (IP67), 8 Мрх, 3840*2160@30fps, MotorZoom f= 2.7-13.5 mm, встроенный микрофон , слот под microSD -до 512 Гб + 4Гб встроенной памяти, аналитика , CMOS, H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI /MJPEG, WDR, IR-Cut, 4ИК (40м), DC12V 750mA, POE, - 45°C, 268x95x88 mm	15 584
------------	--	-------	---	--------

PTZ IP видеокамеры

GTI-SD204VIR		2 Мрх	PTZ IP видеокамера Speed Dome, 2 Мрх, CMOS Sensor, 1920*1080P, 4X оптический Zoom (2.8mm-12mm), предустановки, 6ИК (45 м.), IP67, PTZ-355° гориз./70° верт., PoE грозозащита, DC12V/3A, настенный кронштейн в комплекте, - 45°C, Ø140x130 mm.	11 810
GTI-SD504VDA		5 Мрх	PTZ IP видеокамера Speed Dome, 5 Мрх, CMOS Sensor, WDR 120dB, 5MP@20fps/4MP@25fps/1080P/720P@30fps, оптический Zoom (3.35mm-10.5mm), дуплексный аудио (микрофон+динамик) , смарт-аналитика , предустановки, ИК (15 м.), IP66, PTZ-340° гориз./90° верт., POE грозозащита, DC12V/1A, металл, настенный кронштейн в комплекте, - 40°C, Ø129x124 mm.	13 064
GTI-PTZ95			Пульт управления PTZ IP-камерами, монитор 5" HD LED 800*480, поддержка ONVIF 2.4, HDMI 1024x768/1280x720/1920x1080, 1xRJ45 10/100, 1xUSB2.0, клавиатура/джойстик 3D, DC 12V2A, 260x160x48mm	14 560

HD-видеокамеры

С фиксированным объективом


GT-D2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, внутренняя, пластик, (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 20°C, Ø84x69 mm	1 312
GT-D2200AIR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, внутренняя, металл / пластик (IP65), (AHD/CVI/TVI), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, встроенный микрофон , АоС , ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 25°C, Ø107x83 mm	2 320
GT-DM2200IR		2 Мрх	Миниатюрная HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=3.6 mm, 12ИК (до 15м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø60x57 mm	2 416
GT-DW2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, 2ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø96x91 mm	2 310

GT-DW5200IR		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 mm / 3.6 mm, 2ИК (до 20м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø96x91 mm	3 024
GT-W2200IR		2 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 mm / 3.6 mm, 2ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 45°C, 169x68x70 mm	2 202
GT-W5200IR		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 mm / 3.6 mm, 2ИК (до 25м), DC12V 500mA, - 45°C, 169x68x70 mm	2 960

Объектив с переменным фокусом


GT-DW2200IRV		2 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 - 12 mm, 36ИК (до 30м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø131x93 mm	3 808
GT-DW5200IRV		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера купольная, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/ CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 - 12 mm, 24ИК (до 30м), DC12V 500mA, - 45°C, Ø131x93 mm	5 232
GT-W2200IRV		2 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 2 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 1080P/960H, f=2.8 - 12 mm, 42ИК (до 40м), DC12V 500mA, - 45°C, 211x92x90 mm	5 120
GT-W5200IRV		5 / 8 Мрх	HD-видеокамера цилиндрическая, уличная, металл (IP67), (AHD/CVI/TVI/CVBS), 5 Мрх, CMOS, DWDR, DNR, IR-Cut, OSD, UTC, 8М:3840*2160 5М:2592*1944 4М:2560*1440 2М:1920*1080, f=2.8 - 12 mm, 6ИК (до 60м), DC12V 500mA, - 45°C, 211x92x90 mm	6 560
GT-PTZSDK80			Пульт управления PTZ камерами, джойстик 3D, RS485, Pelco-D/P, дистанция до 1200 м., до 128 устройств, LCD-дисплей, DC 12V500mA, 220x130x10мм	11 648

NVR видеорегистраторы

GTR-IP91L-E			9 - каналный IP видеорегистратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711, ADPCM), разрешение до 8Мп/вх.поток 72Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), RJ45 10/100Мб, DC12V/1.5A, 200x175x40мм	3 200
-------------	---	--	--	-------

GTR-IP161L		16 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 8Мп/вх.поток 120Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), RJ45 100/1000Мб, DC12V/3А, 260x230x43мм	6 080
GTR-IP162L		16 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12Мп/вх.поток 120Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 2*SATA (max.10Тб), RJ45 100/1000Мб, DC12V/4А, 380x316x51мм	15 635
GTR-IP322L		32 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12Мп/вх.поток 320Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 2*SATA (max.10Тб), RJ45 100/1000Мб, DC12V/4А, 380x316x51мм	19 840
GTR-IP324L		32 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12Мп/вх.поток 320Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 16/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 4*SATA (max.10Тб), eSATA, RJ45 100/1000Мб, AC100-240V, 440x372x37мм	24 544
GTR-IP648L		64 - каналный IP видеореги­стратор, H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12Мп/вх.поток 640Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 16/1, VGA@1080P/ 2xHDMI@4K, ONVIF S(T), видеоаналитика, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, 8*SATA (max.10Тб), eSATA, RJ45 100/1000Мб, AC100-240V, 440x428x90мм	36 832

NVR видеореги­страторы с PoE

GTR-IP91PL-E		9 - каналный IP видеореги­стратор, 4 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711, ADPCM), разрешение до 8Мп/вх.поток 72Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 50Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, 1*SATA (max.10Тб), 1xRJ45 10/100М, DC48/1.36А, 200x175x40мм	4 400
GTR-IP161PL		16 - каналный IP видеореги­стратор, 8 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711U/A), разрешение до 8Мп/вх.поток 100Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 100Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, 1*SATA (max.8Тб), 9xRJ45 10/100Мб, DC48V/2.5А, 260x215x43мм	14 400

GTR-IP162PL		16 - канальный IP видеореги­стратор, 16 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12М/вх.поток 120Мб, аудио RCA*1вх/1вых, интерком, трев.вх/вых – 16/4, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, 2*SATA (max.8Тб), eSATA, RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 380x316x51мм	26 024
GTR-IP322PL		32 - канальный IP видеореги­стратор, 16 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12М/вх.поток 320Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 4/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, 2*SATA (до 10Тб), RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 380x316x51мм	28 800
GTR-IP324PL		32 - канальный IP видеореги­стратор, 24 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12М/вх.поток 320Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 16/1, VGA@1080P/ HDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, 4*SATA (до 10Тб), eSATA, RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 380x316x51мм	42 400
GTR-IP648PL		64 - канальный IP видеореги­стратор, 16 POE , H.265(+)/264(+) (аудио G.711/ADPCM), разрешение до 12М/вх.поток 640Мб, аудио RCA*1вх/1вых, трев.вх/вых – 16/1, VGA@1080P/ 2xHDMI@4K, PoE (бюджет 200Вт, 802.3at/af, питание 4(5)/7(8), до 200метров), 2*USB 2.0, RS485, 8*SATA (до 10Тб), eSATA, RS485,16xRJ45 10/100М, 1x1000М, AC100-240V, 440x428x90мм	47 136

XVR гибридные видеореги­страторы

GTR-X41E		4 - канальный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 4 видео + 1 аудио (4xАоС), (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP), H.265/H.264 (аудио G.711), режимы-аналог: 4*5Мп / гибри­д: 2*HD(5Мп)+4*IP(макс.2Мп) / IP: 9*5Мп (вх.поток до 48Мб), аудио RCA*1вх/1вых, VGA/HDMI@1080P, ONVIF, P2P Bitvision, 2*USB 2.0, RS485, 1* SATA до 8Тб, RJ45 10/100, DC12V/1.5A, 260x230x43мм	4 048
GTR-X41L-4K		4 - канальный гибридный видеореги­стратор, 4К-N 4 видео + 2 аудио (4xАоС), H,265(+)/ H.264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 4*(AHD/CVI/TVI: 8М) + 2*IP (до 5М); / гибри­д: 2*HD(8М)+7*IP(5М) / IP: 16*5М, (вх.поток до 48Мб), аудио RCA*2вх/1вых, трев.вх/вых-4/1, VGA/HDMI@1080P/BNC, 2*USB 2.0, RS485, 1*HDD до 8Тб, RJ45 10/100, DC12V/2A, 260x215x43мм	6 480

GTR-X81E		8 - канальный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 8 видео + 2 аудио (8xАoC), (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP), H.265(+)/264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 8*5Мп/ гибри­д: 2*HD(5Мп)+7*IP(макс.5М), IP: 16*5Мп (вх.поток до 48Мб), аудио RCA*2вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, VGA/HDMI@1080P/BNC, 2*USB 2.0, RS485, 1*SATA до 8Т6, RJ45 10/100, DC12V/1.5А, 260x230x43мм	5 179
GTR-X81L-4K		8 - канальный гибридный видеореги­стратор, 4К-N 8 видео + 6 аудио (8xАoC), (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP),H.265(+)/H.264(+) (аудио G.711), режимы-аналог: 8*8Мп + 4*IP 8М/ гибри­д: 2*HD(8Мп) +12*IP(макс.8Мп) и др. (замена по 2камеры)/ IP: 16*8Мп (вх.поток до 80Мб), аудио RCA*6вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, VGA@1080P/HDMI@4K/BNC, 2*USB 2.0, RS485, 1*SATA до 8Т6, RJ45 10/100, DC12V/2А, 260x230x43мм	10 400
GTR-X161L		16 - канальный гибридный видеореги­стратор, 5М-N 16 видео + 2 аудио (16xАoC), (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP), H.265(+)/264(+) , (аудио G.711), режимы-аналог: 16x(TVI/AHD:5М, AHD/TVI/CVI:4М и др.) / гибри­д: 2xHD(5М)+14xIP(8М), аудио RCA*2вх/1вых, VGA/HDMI@1080P/BNC, 2xUSB 2.0, RS485, 1*SATA до 8Т6, RJ45 10/100, DC12V/2А, 260x230x43мм	8 080
GTR-X162L-4K		16 - канальный гибридный видеореги­стратор, 8М-N 16 видео + 6 аудио (16xАoC), (AHD/CVI/TVI/CVBS/IP), H.265(+)/264(+) (аудио G.711), режимы -аналог 16*8М / гибри­д 32*IP 8М / IP 32*IP 8М (вх.поток до 160Мб), аудио RCA*6вх/1вых, трев.вх/вых- 4/1, 1080P@ VGA/HDMI/BNC, ONVIF, P2P Bitvision/IPEYE, 2*USB 2.0, RS485, 2xSATA (max.2x8Т6), RJ45 10/100, DC12V/4А, 310x295x46мм	17 803

Сетевые коммутаторы PoE


GTN-0465P		4 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) , 6xRJ45 / 4 x PoE, 10/100Mbps, бюджет не более 65W, грозозащита, AC110-240V, 220x140x40 мм	3 136
GTN-0478P		4 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) , 6xRJ45 / 4 x PoE, 10/100Mbps, бюджет не более 78W, грозозащита, AC110-240V, 220x140x40 мм	2 115
GTN-08120P2U-E		8 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3af/at 8xPoE 10/100/1000+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 120Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 220x140x40 мм	3 595
GTN-08120P2U		8 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3af/at 8xPoE 10/100/1000+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 120Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 220x118x44 мм	5 653

GTN-16240P2U-E		16 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) ,16xRJ45 / 16xPoE+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 240Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 290x200x44 мм	8 941
GTN-16240P2U		16 POE, сетевой неуправляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) ,16xRJ45 / 16xPoE+ uplink 2x10/100/1000, общий бюджет PoE 240Вт, крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 290x200x44 мм	14 650
GTN-24370P4UF		24 POE, сетевой управляемый коммутатор, 802.3at/af (PoE) , 24xRJ45 / 24xPoE + uplink 4x10/100/1000 + 4SFP, 1, общий бюджет PoE 370Вт., крепление в стойку 19", грозозащита, AC110-240V, 441x300x44 мм	29 760
GTN-ISP (B/W)		Комплект: сплитер + инжектор, пассивный, 12VDC, цвета: (B) чёрный / (W) белый	131

Передача видеосигнала во витой паре

GTP-PH5V-C		Приемопередатчик по витой паре. Комплект 2 шт (BNC / зажим), до 8 Мрх, пассивный: AHD - 720P: 300m, 1080P: 250m, 4/5MP: 200m, CVI / TVI - 720P: 300m, 1080P: 250m, 4/5MP: 200m, 4K: 150m	274
GTP-PH5V-CB		Приемопередатчик (внутри разъема BNC) по витой паре. Комплект 2 шт, до 5 Мрх, пассивный: AHD - 720P: 350m, 1080P: 200m, 4/5MP: 200m, CVI - 720P: 400m, 1080P: 250m, 4MP: 230m, TVI - 720P: 250m, 1080P: 250m, 4MP: 230m	152

Кронштейны и монтажные боксы для видеокамер

GBR-P01		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом, пластик, белый, 116 x 116 x 49.4mm Для камер: GTI-20/40DFIR, 23/43DWFIR, GTI-23/43/57/87WFIR, GTI-57/87DVAF, GTI-23/43/57WVIR, GTI-23WVAF, GT-D2200IR, GT-D2200AIR, GT-W2200/W5200IR, GT-W2200/W5200IRV и др.	248
GBR-P02		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом, пластик, белый, 112.7x112.7x49mm Для камер: GTI-20/40DFIR, GTI-23/43DWFIR, GTI-23/43/57/87WFIR, GTI-23/43/57WVIR, GTI-23WVAF, GT-D2200IR, GT-D2200AIR, GT-W2200/W5200IR и др.	258
GBR-P03		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом (сменная база для камеры, взамен стандартной), пластик, белый, Ø110 x 55 mm Для камер: GTI-57/87DFIR и др.	282

GBR-M01		Кронштейн для видеокамеры, металл, белый, настенный, монтаж кабеля внутри кронштейна, 173 x 111 x 114mm Для камер: GTI-23/43DWFIR, GTI-57/87DFIR, GTI-57/87DVAF, GT-D2200AIR и др.	1 440
GBR-M02		Кронштейн для видеокамеры, металл, белый, настенный, монтаж кабеля внутри кронштейна, 245 x 160 x 163mm Для камер: GTI-57/87DVAF и др.	1 840
GBR-M03-P		Кронштейн для видеокамеры, металл, белый, стяжки в комплекте 170 x 131 x 46mm, на столб. Подходит для монтажного бокса GBR-M04/M05-PS и PTZ камер и др.	1 394
GBR-M04-PS		Герметичный монтажный бокс для видеокамеры, посадочные места для камер с закладными, гермовводы и винты - в комплекте, металл, белый, Ø101 x 52mm. Для камер: GTI-20/40DFIR, GTI-23/43DWFIR, GTI-23WVIR, GT-DW2200/5200IR, GT-W2200/5200IR и др.	1 026
GBR-M05-PS		Герметичный монтажный бокс для видеокамеры, посадочные места для камер с закладными, гермовводы и винты - в комплекте, металл, белый, Ø138 x 54mm. Для камер: GTI-20/40/57/87DFIR, GTI-23/43/57DVIR, GTI-23DWVAF, GTI-57/87DVAF, GTI-57/87WVAF, GT-D2200IR, GT-D2200AIR, GT-DW2200/DW5200IRV и др.	1 315
GBR-M06-JB		Герметичный монтажный бокс для видеокамеры, посадочные места для камер с закладными, откидная крышка, гермовводы и винты - в комплекте, металл, белый, 138.5x137.4x65.5. Для камер: GTI-23/43DWFIR, GTI-23/43/57/87WVIR, GTI-57/87DVAF, GTI-23/43/57WVIR, GTI-23WVAF, GT-D2200AIR, GT-W2200/W5200IR, GT-W2200/W5200IRV и др.	1 600
GBR-M07		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом (сменная база для камеры, взамен стандартной), металл, белый, Ø99 x 60 mm Для камер: GTI-23/43DWFIR, GTI-57DFIR и др.	520
GBR-M08		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом, посадочные места для камер с закладными, винты - в комплекте, металл, белый, Ø120 x 41 mm Для камер: GTI-23/43/57WVIR, GT-W2200/W5200IRV и др.	675

GBR-M09		Кронштейн для видеокамеры с монтажным боксом, посадочные места для камер с закладными, винты - в комплекте, металл, белый, Ø93 x 42,5 mm Для камер: GT-DW2200/DW5200IR и др.	613
GBR-M10-P		Кронштейн для видеокамеры, металл, белый, 280 x 240 x 190mm, на столб. Для PTZ камер GTI-SD204/504.... и др.	2 154

Аксессуары для видеонаблюдения

GAM-2		Высокочувствительный активный микрофон с постоянным коэффициентом усиления, диапазон частот 20-160 кГц, мониторинг площади от 5 до 50 м2., питание 6-14В, потребление не более 10мА.	207
BNC Male		BNC Male (папа) с клеммной колодкой, под винт	30.2
BNC premium		Разъем BNC premium (с пружиной под винт) накручивающийся, "позолота"	33.6
Разъем RCA		Разъем RCA Male, разъём с клемной колодкой, под винт	21.5
Гнездо DC		Гнездо DC 2.1-5.5-10 Female (мама) с клеммной колодкой, под винт	20.9
Штекер DC		Штекер DC 2.1-5.5-10 Male (папа) с клеммной колодкой, под винт	16.4
Штекер DC с кабелем		Штекер DC 2.1-5.5-10 Male (папа) с проводом 15см	17.8
БПИ Кабель		Кабель разветвитель 1DC на 4DC	104.5
		Водонепроницаемый разъем для DC/RCA, IP65	22.2
		Гермобокс для RJ45 соединений, IP68	18.2
		Гермобокс для BNC соединений, IP68	52.7

Видеодомофоны

Видеодомофоны с разрешением 700ТВЛ

GDP-041 (W)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение 320x240RGB, акриловая панель , кнопочное управление. Поддержка 2-х вызывных панелей. AC110-220В/DC 12 -300мА. 170x120мм. Цвет - белый.	4 206
GDP-042 (B / W)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 320x240 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА), 170x120мм, Цвет - (B) черный / (W) белый.	6 397
GDP-043 (S)		Монитор 4,3". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 320x240 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика (НО/НЗ). AC110-220В/DC 12-600мА. 170x120 мм. Цвет - серебристый.	4 930
GDP-070 (W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , кнопочное управление. Одна вызывная панель + одна камера. Питание AC110-220В/DC 12-300мА. 220x135 мм. Цвет - белый.	6 006
GDP-071 (W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , кнопочное управление. Поддержка 2-х вызывных панелей. AC110-220В/DC 12 -300мА. 193x123мм. Цвет - белый.	6 150
GDP-072 (W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , сенсорное управление, детектор движ., часы, автоответчик. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА). 185x125мм. Цвет - белый.	6 914
GDP-073 (B / W)		Монитор 7". Hands-Free. TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, акриловая панель , сенсорное управление. Поддержка до 4 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 ИК-датчика(НО/НЗ). AC110-220В/DC 12V (600мА). 212x144мм. Цвет - (B) черный / (W) белый.	7 874

GDP-CP01 (B / R / S)		Вызывная панель, PAL, 700ТВЛ. Угол обзора по горизонтали - 67°(±5%). ИК-подсветка (3 ик диода) дальностью - до 1 м. 12VDC от монитора, 160мА. 4-х проводная линия. Реле замка (перекидное НО/НЗ) до 1А, 30В DC. 122x41x23мм. Уголок и козырёк – в комплекте. -40оС... +50оС. Цвета: (B) чёрный / (R) медь / (S) серебро.	3 780
----------------------	--	--	-------

Видеодомофоны с разрешением 2 Мрх

GDP-072AF (W)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, сенсорные кнопки, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), дополнительное реле (НО/НЗ)Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 185x126 мм. Цвет: белый	7 715
GDP-074AF (S)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, сенсорные кнопки, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 227x152 мм. Цвет: серебристый	8 460
GDP-077AF (B / W)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, сенсорные кнопки, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x120 мм. Цвета: чёрный / белый	9 600
GDP-075AF (S)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель, детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 227x152 мм. Цвет: серебристый	11 318

GDP-076AF (B / W)		Монитор 7". 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x120 мм. Цвета: чёрный / белый	12 195
GDP-078AF (W)		Монитор 7" IPS . 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" IPS экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения (4 канала), часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x140 мм. Цвет - белый	12 203
GDP-078AFW (W)		Монитор 7" IPS. Wi-Fi . 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" IPS экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения (4 канала), часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. Приложение TuYa. AC 100-240В / DC 12В. 190x140 мм. Цвет - белый	14 118
GDP-088AF (S)		Монитор 7" IPS . 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" IPS экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения (4 канала), часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 190x133 мм. Цвет - серебристый.	12 419
GDP-088AFW (S)		Монитор 7" IPS. Wi-Fi . 1080P/ 720P/ 960Н, AHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорный 7" IPS экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения (4 канала), часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. Приложение TuYa. AC 100-240В / DC 12В. 190x133 мм. Цвет - серебристый.	14 549

GDP-101AF (W)		Монитор 10". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорные кнопки, LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 256x180 мм. Цвет - белый	10 298
GDP-105AF (S)		Монитор 10". 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорные кнопки, LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. AC 100-240В / DC 12В. 300x187 мм. Цвет - серебристый.	12 855
GDP-106AFW (W)		Монитор 10". Wi-Fi . 1080P/ 720P/ 960Н, АHD/ CVI/ TVI/ CVBS, PAL/NTSC. Hands-Free, сенсорные кнопки, LCD экран, разрешение экрана 1980x1024, акриловая панель , детектор движения, часы, автоответчик, режим фоторамки. Поддержка до 6 мониторов в параллель + 2 вызывных панели + 2 камеры + 2 датчика (НО/НЗ), реле (НО/НЗ). Слот micro SD. Приложение TuYa. AC 100-240В / DC 12В. 260x170 мм. Цвет - белый	16 050
GDP-CP02AF (B/R/S)		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р. Угол обзора по горизонтали — 110°(±3%). ИК-подсветка (3 ИК диода) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 140x43x28 мм. Уголок и козырек в комплекте. -40оС... +50оС.. Цвета: (B) чёрный / (R) красный / (S) серебро.	4 588
GDP-CP03AF (G)		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р. Угол обзора по горизонтали — 110°(±3%). ИК-подсветка (3 ИК диода) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 140x43x28 мм. Уголок и козырек в комплекте. -40оС... +50оС.. Цвет: (G) золото.	3 570
GDP-CP04AF (S)		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р. Угол обзора по горизонтали — 110°(±3%). ИК-подсветка (3 ИК диода) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 127x52x20 мм. Уголок и козырёк в комплекте. -40оС... +50оС.. Цвет - серебро.	5 138

GDP-CP05AF		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) коммутирует ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. -40оС... +50оС.. Цвет - серебро.	5 568
GDP-CP05AF-3		Вызывная панель на 3 абонента, АHD 2Мрх, 1080Р. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (4 ИК диодов) - до 1 м. Напряжение питания - 12 В от монитора, 170мА. Схема подключения - 4-х проводная линия. Реле (перекидное НО/НЗ) ток до 1А, 24В DC. 134x48x19 мм. Уголок в комплекте. -40оС... +50оС.. Цвет - серебро.	5 655
GDP-CP06AF-AC		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р/CVBS. С встроенным контроллером и считывателем карт Mifare. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6 ИК диодов) - до 1 м. 12В, 170мА. (блок питания в комплекте). 4-х проводная подключение. Реле замка (перекидное НО/НЗ) - до 1А, 24В DC. Габариты - 134x48x19 мм, уголок в комплекте. - 40оС... +50оС. Цвет - серебро.	7 050
GDP-CP06AF-ACK		Вызывная панель, АHD 2Мрх, 1080Р/CVBS. С встроенным контроллером, кодаборником и считывателем карт Mifare. Угол обзора по горизонтали — 120°(±3%). ИК-подсветка (6ИК) - до 1 м. 12В, 170мА. (блок питания в комплекте). 4-х проводная подключение. Реле замка (перекидное НО/НЗ) - до 1А, 24В DC. Габариты - 134x48x19 мм, уголок в комплекте. -40оС... +50оС. Цвет - серебро.	7 453

Комплекты видеодомофона (монитор + вызывная панель)

GDP-K70		Комплект домофона: монитор 7" (белый) и панель вызова CVBS PAL(серая). Монитор: 7" TFT-дисплей, разрешение экрана 800x480 RGB, кнопочное управление. Возможность подключения камеры. Питание AC110-220В/DC 12-300мА. Габариты: 220x135 мм. Вызывная панель: 700ТВЛ. Угол обзора по горизонтали - 60°(±2%), ИК-подсветка (1 м). Реле замка (перекидное НО/НЗ) Габариты без козырька - 122x41x23мм. Уголок и козырёк – в комплекте. Диапазон рабочих температур - -40оС... +50оС.	9 010
---------	---	--	-------

GDP-K70AF		Комплект домофона: монитор 7" (белый) и панель вызова 2 Мрх (чёрная). Монитор: 7" TFT-дисплей, разрешение экрана 1024x600 , кнопочное управление. Возможность подключения 2х вызывных панелей и 2х камер. Питание AC110-220В/DC 12-300мА. Габариты: 220x135 мм. Вызывная панель: 2 Мрх. Встроенный контроллер и считыватель карт Mifare. Угол обзора по горизонтали - 120°(±2%), ИК- подсветка (1 м). Реле замка (перекидное НО/НЗ) Габариты - 134x48x19мм. Уголок – в комплекте. Диапазон рабочих температур - - 40оС... +50оС.	12 988
-----------	--	--	--------